

Revestimento decorativo versátil à base de cal para interiores e exteriores

DESCRIÇÃO

GESSO POLIDO é um revestimento decorativo mineral de alta qualidade, composto por pós de mármore selecionados, cal hidratada e aditivos refinados, que garantem excelente aderência, aplicação suave e acabamento duradouro.

Graças à sua composição mineral, o produto apresenta elevada respirabilidade, resistência à umidade e ao mofo e repelência natural à água.

Pode ser utilizado para criar uma ampla variedade de efeitos decorativos, que vão desde texturas de pedra natural até superfícies polidas e sofisticadas, incluindo efeitos de travertino, acabamento o marmorizado ou padrões rústicos delicados, conforme a técnica de aplicação e o estilo do aplicador.

DADOS TÉCNICOS

- **Peso específico:** aprox. 1.900 kg/L
- **Granulometria:** entre 0,7 mm e 1 mm
- **Consumo:** aprox. 1 kg/m² por demão (dependendo da espessura e do efeito desejado)
- **Composição:** revestimento mineral à base de cal e pó de mármore
- **Aparência:** pó fino de cor natural

UTILIZAÇÃO

- **GESSO POLIDO** é indicado como revestimento decorativo e protetor para superfícies novas ou antigas, tanto internas quanto externas.
- Valoriza as paredes com efeitos naturais e elegantes, variando de texturas mate de pedra até acabamentos semi-brilhantes ou polidos.
- Ideal para residências, showrooms, hotéis e projetos arquitetônicos de alto padrão.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- A superfície deve estar seca, limpa e firme, isenta de poeira, óleo, gordura ou resíduos soltos.
- Aguardar pelo menos 28 dias após a execução de reboco novo antes de aplicar o produto.
- Em superfícies muito porosas ou absorventes, aplicar um primário isolante ou fixador acrílico.
- Em superfícies lisas e não absorventes, aplicar previamente o FONDO RÚSTICO para promover aderência.

MODO DE APLICAÇÃO

1. Misturar o pó com aproximadamente 40% de água limpa, utilizando um misturador de baixa rotação até obter uma pasta homogênea.
2. Deixar repousar por 15 a 20 minutos e misturar novamente antes de aplicar.
3. Aplicar a primeira demão com desempenadeira de aço inox, espalhando de forma uniforme, sem marcas nem sobreposições.
4. Após cerca de 12 horas, aplicar a segunda demão utilizando a mesma técnica.
5. Se desejar, aplicar uma terceira demão com menor quantidade de material, conforme o acabamento pretendido.
6. Para efeitos de pedra natural ou travertino, modelar e riscar a superfície enquanto o produto ainda estiver trabalhável.
7. Para um acabamento polido, alisar horizontalmente com desempenadeira limpa de aço, aplicando pressão crescente até obter o brilho e a compactação desejados.

Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +35 °C.
Evitar aplicar sob sol direto, em superfícies quentes ou em condições de alta umidade.

ARMAZENAMENTO

- Produto fornecido em forma de pó, de fácil transporte e armazenamento.
- Guardar em local seco e ventilado, na embalagem original bem fechada.
- **Validade:** até 24 meses em condições adequadas.
- Após re-mistura ou modificação, a estabilidade do produto não é garantida – recomenda-se sempre um teste prévio.

EMBALAGEM E CORES

- Embalagem: balde de 10 kg
- Cor: tom natural
- Cores personalizadas: disponíveis sob consulta ou mediante amostra

PRECAUÇÕES

- Aplicar apenas sobre reboco curado e completamente seco.
- Produto alcalino: usar luvas e óculos de proteção durante a aplicação.
- Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e abundante.