

Revestimento decorativo em pasta à base de cal para interiores e exteriores

DESCRIÇÃO

GRASSELLO é um revestimento decorativo mineral de alto padrão, formulado com pós de mármore selecionados, cal hidratada envelhecida e aditivos refinados, garantindo excelente aderência, fácil aplicação e acabamento elegante e duradouro.

Graças à sua composição mineral única, o produto apresenta ótima respirabilidade, resistência à umidade e ao mofo, e repelência natural à água, mantendo uma superfície lisa e compacta.

Desenvolvido para alcançar um efeito marmorizado extremamente brilhante e espelhado, o GRASSELLO oferece uma semi-transparência sofisticada, revelando nuances e camadas trabalhadas – uma interpretação contemporânea do tradicional *estucque veneziano*.

DADOS TÉCNICOS

- **Peso específico:** aprox. 1.500 kg/L
- **Granulometria:** inferior a 10 micra
- **Consumo:** aprox. 0,5 kg/m² (≈ 30 m² por balde de 15 kg, variando conforme o suporte e a técnica)
- **Composição:** base mineral de cal e mármore
- **Aparência:** pasta lisa pronta para uso

UTILIZAÇÃO

CIMENTO QUEIMADO PÓ é utilizado como revestimento protetor e acabamento decorativo refinado para superfícies novas ou antigas. Pode ser aplicado em qualquer tipo de substrato, desde que devidamente preparado.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa e coesa, livre de poeira, gordura ou partículas soltas.

- Aguardar pelo menos 28 dias após a execução de reboco novo.
- Em superfícies porosas ou muito absorventes, aplicar primário isolante ou fixador acrílico.
- Em superfícies lisas e não absorventes, aplicar previamente o FONDO FINO para garantir aderência.
- Para um resultado mais decorativo, recomenda-se uma camada de base à base de cal antes da aplicação do Grasselto.

MODO DE APLICAÇÃO

1. **Produto pronto para uso** – misturar suavemente antes da aplicação.

2. Aplicar a primeira demão com desempenadeira de aço inox, espalhando uniformemente, sem sobreposições nem marcas.
3. Após secagem parcial, aplicar a segunda demão com a mesma técnica, utilizando menor quantidade de material.
4. Quando a superfície estiver quase seca, compactar e polir com desempenadeira limpa de aço inox, aplicando pressão crescente até obter o brilho marmorizado característico.
5. Para maior profundidade e transparência, podem ser aplicadas demãos adicionais finas.
6. Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +35 °C.
7. Evitar aplicação sob sol direto, em superfícies quentes ou durante chuva iminente.

ARMAZENAMENTO

- Proteger do frio intenso e do gelo.
- Armazenar em local seco e ventilado, entre +5 °C e +35 °C.
- **Validade:** até 24 meses se mantido na embalagem original fechada.
- Após abertura ou modificação, a estabilidade do produto não é garantida – recomenda-se sempre um teste prévio.

EMBALAGEM E CORES

- **Embalagem:** balde de 15 kg
- **Rendimento:** aprox. 30 m² por balde
- **Cor:** base branca
- **Cores personalizadas:** disponíveis sob consulta ou mediante amostra

PRECAUÇÕES

- Aplicar somente sobre reboco curado e totalmente seco.
- **Produto alcalino:** usar luvas e óculos de proteção durante a aplicação.
- Manter fora do alcance das crianças. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e abundante.