

Tinta decorativa lavável à base de água com efeito seda para interiores

## DESCRIÇÃO

NEO SILK é uma tinta decorativa premium, à base de resinas especiais em dispersão aquosa e pigmentos metálicos finos de alta resistência à luz e à alcalinidade.

Graças à sua formulação exclusiva, o produto permite obter efeitos decorativos suaves, sombreados e acetinados, combinando estilo clássico e design contemporâneo. A sua principal característica é reproduzir reflexos com efeito “veludo” ou “seda”, que variam conforme o ângulo de incidência da luz.

Apresenta excelente resistência à lavagem, boa impermeabilidade e ótima durabilidade, sendo adequado para áreas internas de alto padrão.

## DADOS TÉCNICOS

- **Peso específico:** aprox. 1,150 kg/L
- **Rendimento:** aprox. 8–10 m<sup>2</sup>/L (dependendo da técnica e do acabamento desejado)
- **Composição:** resinas acrílicas em dispersão aquosa e pigmentos metálicos refinados
- **Acabamento:** suave, acetinado, com reflexos metálicos tipo seda
- **Tempo de secagem:** ao toque em 1–2 horas / total em 24 horas
- **Lavabilidade total:** após cerca de 10 dias

## UTILIZAÇÃO

NEO SILK é utilizado como revestimento decorativo lavável para paredes interiores, oferecendo uma superfície elástica, lisa e opaca, com toque sedoso e sofisticado. Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de suporte devidamente preparado, proporcionando um acabamento contemporâneo e elegante.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, lisa e isenta de pó, gordura, tinta solta, mofo ou algas. Em paredes irregulares, recomenda-se lixar e nivelar com uma massa de acabamento para obter uma base perfeitamente lisa.

Para melhores resultados, recomenda-se aplicar uma tinta lavável acrílica fosca (ACRIL SUPER MATT ou similar), na mesma cor ou em tom neutro, antes da aplicação do NEO SILK, garantindo uniformidade e melhor absorção.

## MODO DE APLICAÇÃO

1. O produto está pronto para uso, podendo ser diluído até 10% com água limpa, conforme o efeito desejado e o método de aplicação.
2. Aplicar 1 ou 2 demãos, com ferramentas adequadas como rolo de lã curta, trincha, espátula, esponja do mar, pano ou luva, dependendo do tipo de efeito pretendido.
3. A textura e o brilho final variam de acordo com a ferramenta e a técnica do aplicador.
4. O produto estará seco ao toque após 24 horas, atingindo resistência máxima à lavagem após 10 dias.
5. Temperatura de aplicação: entre +5 °C e +35 °C.
6. Evitar aplicação sob luz solar direta ou em ambientes com humidade elevada.

## ARMAZENAMENTO

- Proteger contra o frio e o calor excessivo.
- Armazenar em local seco e ventilado, entre +5 °C e +35 °C.
- Validade: até 24 meses se mantido na embalagem original fechada.
- Após abertura ou diluição, recomenda-se realizar um teste prévio antes da reutilização.

## EMBALAGEM E CORES

- Embalagem: balde de 2,5 kg
- Rendimento médio: 20–25 m<sup>2</sup> por embalagem (dependendo da técnica)
- Cores disponíveis: prata, branca e dourada
- Cores personalizadas: disponíveis sob consulta ou mediante amostra

## PRECAUÇÕES

- Aplicar apenas sobre superfícies curadas e completamente secas.
- Evitar contacto com os olhos e a pele.
- Usar luvas e óculos de proteção durante a aplicação.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e abundante.